

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная AHD камера KDM-A6886S

- **Разрешение видео 1280x720 пикселей**
- Встроенная ИК подсветка до 30 метров
- Вариофокальный объектив: 2,8-12 мм
- Угол обзора: 25-75 градусов
- Герметичный всепогодный корпус

Цена от 1 штуки
1349 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная AHD камера KDM-A6886S

- **Разрешение видео 1280x720 пикселей**
- Встроенная ИК подсветка до 30 метров
- Вариофокальный объектив: 2,8-12 мм
- Угол обзора: 25-75 градусов
- Герметичный всепогодный корпус

Цена от 1 штуки
1524 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kdm-a6886s.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

В уличную АHD камеру «KDM-A6886S» установлена матрица в 1 мегапиксель, которая имеет разрешение 1280x720 пикселей. Объектив камеры вариофокальный, фокусное расстояние может меняться от 2.8 до 12 мм. Угол обзора может составлять от 25 до 75 градусов. Регулировка выполняется с помощью двух регуляторов, установленных внизу камеры, вручную.

Корпус камеры имеет защиту от влаги и пыли, что позволяет производить монтаж устройства на улице. Для защиты объектива камеры от капель дождя предусмотрен металлический козырек. Кронштейн имеет угол горизонтального поворота в 360 градусов, а угол вертикального наклона в 90 градусов. Монтаж осуществляется на стену здания. Инфракрасные светодиоды в количестве 42 штук обеспечивают достаточное освещение в ночное время.

- [IP-видеонаблюдение цены](#)
- [монтаж IP видеонаблюдения](#)
- [установка скрытого видеонаблюдения москва](#)
- [hd IP видеонаблюдение](#)
- [IP Wi Fi видеонаблюдение](#)
- [видеонаблюдение по IP сетям](#)
- [охранное видеонаблюдение IP](#)
- [скрытое видеонаблюдение](#)
- [видеонаблюдение по IP сколько стоит](#)
- [скрытое беспроводное мини видеонаблюдение](#)

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550